



Mounting	Recessed
Wattage	8W
Voltage	240V
Dimensions	(D) Ø38mm x (H) 83mm
Cut Out Dimensions	(D) Ø35mm
Finish	Black, White
Inner Trim Finish	Chrome, Custom, Matte Black, Matte White
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Beam Angle	15°, 24°, 36°
Material	Aluminium
Driver	Remote
IP Rating	IP20
UGR	<19
Luminous Flux	667lm
CRI	>92+
Colour Deviation	<2 SDCM
Lifetime	50,000 hours
Accessories	Honeycomb Lens, Soft Lens, Diffuser Lens
Control Gear	DALI, Phase-Cut
Warranty	5 years
Luminaires Type	Recessed
Luminous Flux lm	1-500lm

Control Gear

Accessories
Honeycomb Lens, Soft Lens, Diffuser Lens

HIRO.AGTR56						
PRODUCT NAME	WATTAGE	FINISH	INNER TRIM FINISH	CCT	BEAM ANGLE	CONTROL GEAR

VARIATIONS

Image	SKU	Mounting	Wattage	Voltage	Dimensions	Cut Out Dimensions	Finish	Inner Trim Finish	CCT	Beam Angle	Material	Driver	IP Rating	UGR	Luminous Flux	CRI	Colour Deviation	Lifetime	Warranty
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 83mm	(D) Ø35mm	Black	Chrome	2700K	15°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 83mm	(D) Ø35mm	Black	Chrome	2700K	24°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 83mm	(D) Ø35mm	Black	Chrome	2700K	36°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years



Image	SKU	Mounting	Wattage	Voltage	Dimensions	Cut Out Dimensions	Finish	Inner Trim Finish	CCT	Beam Angle	Material	Driver	IP Rating	UGR	Luminous Flux	CRI	Colour Deviation	Lifetime	Warranty
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	Black	Chrome	3000K	15°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	Black	Chrome	3000K	24°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	Black	Chrome	3000K	36°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	Black	Chrome	3500K	15°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	Black	Chrome	3500K	24°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	Black	Chrome	3500K	36°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	Black	Chrome	4000K	15°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	Black	Chrome	4000K	24°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	Black	Chrome	4000K	36°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	Black	Custom	2700K	15°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	Black	Custom	2700K	24°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	Black	Custom	2700K	36°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	Black	Custom	3000K	15°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	Black	Custom	3000K	24°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years



Image	SKU	Mounting	Wattage	Voltage	Dimensions	Cut Out Dimensions	Finish	Inner Trim Finish	CCT	Beam Angle	Material	Driver	IP Rating	UGR	Luminous Flux	CRI	Colour Deviation	Lifetime	Warranty
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	Black	Custom	3000K	36°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	Black	Custom	3500K	15°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	Black	Custom	3500K	24°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	Black	Custom	3500K	36°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	Black	Custom	4000K	15°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	Black	Custom	4000K	24°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	Black	Custom	4000K	36°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	Black	Matte Black	2700K	15°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	Black	Matte Black	2700K	24°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	Black	Matte Black	2700K	36°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	Black	Matte Black	3000K	15°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	Black	Matte Black	3000K	24°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	Black	Matte Black	3000K	36°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	Black	Matte Black	3500K	15°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years



Image	SKU	Mounting	Wattage	Voltage	Dimensions	Cut-Off Dimensions	Finish	Inner Trim Finish	CCT	Beam Angle	Material	Driver	IP Rating	UGR	Luminous Flux	CRI	Colour Deviation	Lifetime	Warranty
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	Black	Matte Black	3500K	24°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	Black	Matte Black	3500K	36°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	Black	Matte Black	4000K	15°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	Black	Matte Black	4000K	24°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	Black	Matte Black	4000K	36°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	Black	Matte White	2700K	15°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	Black	Matte White	2700K	24°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	Black	Matte White	2700K	36°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	Black	Matte White	3000K	15°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	Black	Matte White	3000K	24°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	Black	Matte White	3000K	36°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	Black	Matte White	3500K	15°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	Black	Matte White	3500K	24°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	Black	Matte White	3500K	36°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years



Image	SKU	Mounting	Wattage	Voltage	Dimensions	Cut Out Dimensions	Finish	Inner Trim Finish	CCT	Beam Angle	Material	Driver	IP Rating	UGR	Luminous Flux	CRI	Colour Deviation	Lifetime	Warranty
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	Black	Matte White	4000K	15°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	Black	Matte White	4000K	24°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	Black	Matte White	4000K	36°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	White Chrome	Chrome	2700K	15°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	White Chrome	Chrome	2700K	24°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	White Chrome	Chrome	2700K	36°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	White Chrome	Chrome	3000K	15°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	White Chrome	Chrome	3000K	24°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	White Chrome	Chrome	3000K	36°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	White Chrome	Chrome	3500K	15°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	White Chrome	Chrome	3500K	24°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	White Chrome	Chrome	3500K	36°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	White Chrome	Chrome	4000K	15°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	White Chrome	Chrome	4000K	24°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years



Image	SKU	Mounting	Wattage	Voltage	Dimensions	Cut Out Dimensions	Finish	Inner Trim Finish	CCT	Beam Angle	Material	Driver	IP Rating	UGR	Luminous Flux	CRI	Colour Deviation	Lifetime	Warranty
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	White	Chrome	4000K	36°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	White	Custom	2700K	15°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	White	Custom	2700K	24°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	White	Custom	2700K	36°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	White	Custom	3000K	15°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	White	Custom	3000K	24°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	White	Custom	3000K	36°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	White	Custom	3500K	15°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	White	Custom	3500K	24°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	White	Custom	3500K	36°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	White	Custom	4000K	15°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	White	Custom	4000K	24°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	White	Custom	4000K	36°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	White	Matte Black	2700K	15°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years



Image	SKU	Mounting	Wattage	Voltage	Dimensions	Cut Out Dimensions	Finish	Inner Trim Finish	CCT	Beam Angle	Material	Driver	IP Rating	UGR	Luminous Flux	CRI	Colour Deviation	Lifetime	Warranty
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	White	Matte Black	2700K	24°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	White	Matte Black	2700K	36°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	White	Matte Black	3000K	15°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	White	Matte Black	3000K	24°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	White	Matte Black	3000K	36°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	White	Matte Black	3500K	15°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	White	Matte Black	3500K	24°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	White	Matte Black	3500K	36°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	White	Matte Black	4000K	15°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	White	Matte Black	4000K	24°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	White	Matte Black	4000K	36°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	White	Matte White	2700K	15°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	White	Matte White	2700K	24°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	White	Matte White	2700K	36°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years



Image	SKU	Mounting	Wattage	Voltage	Dimensions	Cut Out Dimensions	Finish	Inner Trim Finish	CCT	Beam Angle	Material	Driver	IP Rating	UGR	Luminous Flux	CRI	Colour Deviation	Lifetime	Warranty
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	White	Matte White	3000K	15°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	White	Matte White	3000K	24°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	White	Matte White	3000K	36°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	White	Matte White	3500K	15°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	White	Matte White	3500K	24°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	White	Matte White	3500K	36°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	White	Matte White	4000K	15°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	White	Matte White	4000K	24°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years
	HIRO.AGTR56	Recessed	8W	240V	(D) Ø38mm (H) 85mm	(D) Ø35mm	White	Matte White	4000K	36°	Aluminium	Remote	IP20	<19	667lm	>92+	<2 SDCM	50,000 hours	5 years