

LS

MODO.SLOR90.....

MODO SPOT LIGHT ONE R90

Collections, Luminaires Type, Modos, Recessed



|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Mounting           | Recessed                                   |
| Wattage            | 15W, 9W                                    |
| Voltage            | 240V                                       |
| Dimensions         | (D) Ø90mm x (H) 71mm, (D) Ø90mm x (H) 94mm |
| Cut Out Dimensions | (D) Ø80mm                                  |
| Finish             | Black, White                               |
| CCT                | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K                 |
| Beam Angle         | 15°, 24°, 38°, 55°                         |
| Material           | Aluminium                                  |
| Driver             | Remote                                     |
| IP Rating          | IP20                                       |
| UGR                | <19                                        |
| Luminous Flux      | 1275lm, 765lm                              |
| CRI                | >92+                                       |
| Colour Deviation   | <2 SDCM                                    |
| Lifetime           | 50,000 hours                               |
| Control Gear       | DALI, TRIAC                                |
| Warranty           | 5 years                                    |
| Luminaires Type    | Recessed                                   |
| Luminous Flux lm   | 1001-1500lm, 501-1000lm                    |

Control Gear

Accessories

|              |         |        |                   |     |            |              |
|--------------|---------|--------|-------------------|-----|------------|--------------|
| MODO.SLOR90  |         |        |                   |     |            |              |
| PRODUCT NAME | WATTAGE | FINISH | INNER TRIM FINISH | CCT | BEAM ANGLE | CONTROL GEAR |

VARIATIONS

| Image | SKU         | Mounting | Wattage | Voltage | Dimensions           | Cut Out Dimensions | Finish | CCT   | Beam Angle | Material  | Driver | IP Rating | UGR | Luminous Flux | CRI  | Colour Deviation | Lifetime     | Warranty | Luminaires Type |
|-------|-------------|----------|---------|---------|----------------------|--------------------|--------|-------|------------|-----------|--------|-----------|-----|---------------|------|------------------|--------------|----------|-----------------|
|       | MODO.SLOR90 | Recessed | 15W     | 240V    | (D) Ø90mm x (H) 94mm | (D) Ø80mm          | Black  | 2700K | 15°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 1275lm        | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |
|       | MODO.SLOR90 | Recessed | 15W     | 240V    | (D) Ø90mm x (H) 94mm | (D) Ø80mm          | Black  | 2700K | 24°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 1275lm        | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |
|       | MODO.SLOR90 | Recessed | 15W     | 240V    | (D) Ø90mm x (H) 94mm | (D) Ø80mm          | Black  | 2700K | 38°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 1275lm        | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |



| Image                                                                               | SKU         | Mounting | Wattage | Voltage | Dimensions            | Cut Out Dimensions | Finish | CCT   | Beam Angle | Material  | Driver | IP Rating | UGR | Luminous Flux | CRI  | Colour Deviation | Lifetime     | Warranty | Luminaires Type |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------|---------|-----------------------|--------------------|--------|-------|------------|-----------|--------|-----------|-----|---------------|------|------------------|--------------|----------|-----------------|
|    | MODO.SLOR90 | Recessed | 15W     | 240V    | (D) Ø90mm<br>(H) 94mm | (D) Ø80mm          | Black  | 2700K | 55°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 1275lm        | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |
|    | MODO.SLOR90 | Recessed | 15W     | 240V    | (D) Ø90mm<br>(H) 94mm | (D) Ø80mm          | Black  | 3000K | 15°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 1275lm        | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |
|    | MODO.SLOR90 | Recessed | 15W     | 240V    | (D) Ø90mm<br>(H) 94mm | (D) Ø80mm          | Black  | 3000K | 24°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 1275lm        | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |
|    | MODO.SLOR90 | Recessed | 15W     | 240V    | (D) Ø90mm<br>(H) 94mm | (D) Ø80mm          | Black  | 3000K | 38°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 1275lm        | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |
|    | MODO.SLOR90 | Recessed | 15W     | 240V    | (D) Ø90mm<br>(H) 94mm | (D) Ø80mm          | Black  | 3000K | 55°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 1275lm        | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |
|    | MODO.SLOR90 | Recessed | 15W     | 240V    | (D) Ø90mm<br>(H) 94mm | (D) Ø80mm          | Black  | 3500K | 15°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 1275lm        | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |
|   | MODO.SLOR90 | Recessed | 15W     | 240V    | (D) Ø90mm<br>(H) 94mm | (D) Ø80mm          | Black  | 3500K | 24°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 1275lm        | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |
|  | MODO.SLOR90 | Recessed | 15W     | 240V    | (D) Ø90mm<br>(H) 94mm | (D) Ø80mm          | Black  | 3500K | 38°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 1275lm        | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |
|  | MODO.SLOR90 | Recessed | 15W     | 240V    | (D) Ø90mm<br>(H) 94mm | (D) Ø80mm          | Black  | 3500K | 55°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 1275lm        | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |
|  | MODO.SLOR90 | Recessed | 15W     | 240V    | (D) Ø90mm<br>(H) 94mm | (D) Ø80mm          | Black  | 4000K | 15°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 1275lm        | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |
|  | MODO.SLOR90 | Recessed | 15W     | 240V    | (D) Ø90mm<br>(H) 94mm | (D) Ø80mm          | Black  | 4000K | 24°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 1275lm        | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |
|  | MODO.SLOR90 | Recessed | 15W     | 240V    | (D) Ø90mm<br>(H) 94mm | (D) Ø80mm          | Black  | 4000K | 38°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 1275lm        | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |
|  | MODO.SLOR90 | Recessed | 15W     | 240V    | (D) Ø90mm<br>(H) 94mm | (D) Ø80mm          | Black  | 4000K | 55°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 1275lm        | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |
|  | MODO.SLOR90 | Recessed | 15W     | 240V    | (D) Ø90mm<br>(H) 94mm | (D) Ø80mm          | White  | 2700K | 15°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 1275lm        | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |



| Image                                                                               | SKU         | Mounting | Wattage | Voltage | Dimensions            | Cut Out Dimensions | Finish | CCT   | Beam Angle | Material  | Driver | IP Rating | UGR | Luminous Flux | CRI  | Colour Deviation | Lifetime     | Warranty | Luminaires Type |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------|---------|-----------------------|--------------------|--------|-------|------------|-----------|--------|-----------|-----|---------------|------|------------------|--------------|----------|-----------------|
|    | MODO.SLOR90 | Recessed | 15W     | 240V    | (D) Ø90mm<br>(H) 94mm | (D) Ø80mm          | White  | 2700K | 24°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 1275lm        | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |
|    | MODO.SLOR90 | Recessed | 15W     | 240V    | (D) Ø90mm<br>(H) 94mm | (D) Ø80mm          | White  | 2700K | 38°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 1275lm        | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |
|    | MODO.SLOR90 | Recessed | 15W     | 240V    | (D) Ø90mm<br>(H) 94mm | (D) Ø80mm          | White  | 2700K | 55°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 1275lm        | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |
|    | MODO.SLOR90 | Recessed | 15W     | 240V    | (D) Ø90mm<br>(H) 94mm | (D) Ø80mm          | White  | 3000K | 15°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 1275lm        | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |
|    | MODO.SLOR90 | Recessed | 15W     | 240V    | (D) Ø90mm<br>(H) 94mm | (D) Ø80mm          | White  | 3000K | 24°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 1275lm        | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |
|    | MODO.SLOR90 | Recessed | 15W     | 240V    | (D) Ø90mm<br>(H) 94mm | (D) Ø80mm          | White  | 3000K | 38°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 1275lm        | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |
|   | MODO.SLOR90 | Recessed | 15W     | 240V    | (D) Ø90mm<br>(H) 94mm | (D) Ø80mm          | White  | 3000K | 55°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 1275lm        | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |
|  | MODO.SLOR90 | Recessed | 15W     | 240V    | (D) Ø90mm<br>(H) 94mm | (D) Ø80mm          | White  | 3500K | 15°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 1275lm        | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |
|  | MODO.SLOR90 | Recessed | 15W     | 240V    | (D) Ø90mm<br>(H) 94mm | (D) Ø80mm          | White  | 3500K | 24°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 1275lm        | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |
|  | MODO.SLOR90 | Recessed | 15W     | 240V    | (D) Ø90mm<br>(H) 94mm | (D) Ø80mm          | White  | 3500K | 38°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 1275lm        | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |
|  | MODO.SLOR90 | Recessed | 15W     | 240V    | (D) Ø90mm<br>(H) 94mm | (D) Ø80mm          | White  | 3500K | 55°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 1275lm        | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |
|  | MODO.SLOR90 | Recessed | 15W     | 240V    | (D) Ø90mm<br>(H) 94mm | (D) Ø80mm          | White  | 4000K | 15°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 1275lm        | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |
|  | MODO.SLOR90 | Recessed | 15W     | 240V    | (D) Ø90mm<br>(H) 94mm | (D) Ø80mm          | White  | 4000K | 24°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 1275lm        | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |
|  | MODO.SLOR90 | Recessed | 15W     | 240V    | (D) Ø90mm<br>(H) 94mm | (D) Ø80mm          | White  | 4000K | 38°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 1275lm        | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |



| Image                                                                               | SKU         | Mounting | Wattage | Voltage | Dimensions            | Cut Out Dimensions | Finish | CCT   | Beam Angle | Material  | Driver | IP Rating | UGR | Luminous Flux | CRI  | Colour Deviation | Lifetime     | Warranty | Luminaires Type |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------|---------|-----------------------|--------------------|--------|-------|------------|-----------|--------|-----------|-----|---------------|------|------------------|--------------|----------|-----------------|
|    | MODO.SLOR90 | Recessed | 15W     | 240V    | (D) Ø90mm<br>(H) 84mm | (D) Ø80mm          | White  | 4000K | 55°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 1275lm        | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |
|    | MODO.SLOR90 | Recessed | 9W      | 240V    | (D) Ø90mm<br>(H) 71mm | (D) Ø80mm          | Black  | 2700K | 15°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 765lm         | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |
|    | MODO.SLOR90 | Recessed | 9W      | 240V    | (D) Ø90mm<br>(H) 71mm | (D) Ø80mm          | Black  | 2700K | 24°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 765lm         | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |
|    | MODO.SLOR90 | Recessed | 9W      | 240V    | (D) Ø90mm<br>(H) 71mm | (D) Ø80mm          | Black  | 2700K | 38°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 765lm         | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |
|    | MODO.SLOR90 | Recessed | 9W      | 240V    | (D) Ø90mm<br>(H) 71mm | (D) Ø80mm          | Black  | 2700K | 55°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 765lm         | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |
|    | MODO.SLOR90 | Recessed | 9W      | 240V    | (D) Ø90mm<br>(H) 71mm | (D) Ø80mm          | Black  | 3000K | 15°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 765lm         | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |
|   | MODO.SLOR90 | Recessed | 9W      | 240V    | (D) Ø90mm<br>(H) 71mm | (D) Ø80mm          | Black  | 3000K | 24°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 765lm         | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |
|  | MODO.SLOR90 | Recessed | 9W      | 240V    | (D) Ø90mm<br>(H) 71mm | (D) Ø80mm          | Black  | 3000K | 38°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 765lm         | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |
|  | MODO.SLOR90 | Recessed | 9W      | 240V    | (D) Ø90mm<br>(H) 71mm | (D) Ø80mm          | Black  | 3000K | 55°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 765lm         | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |
|  | MODO.SLOR90 | Recessed | 9W      | 240V    | (D) Ø90mm<br>(H) 71mm | (D) Ø80mm          | Black  | 3500K | 15°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 765lm         | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |
|  | MODO.SLOR90 | Recessed | 9W      | 240V    | (D) Ø90mm<br>(H) 71mm | (D) Ø80mm          | Black  | 3500K | 24°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 765lm         | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |
|  | MODO.SLOR90 | Recessed | 9W      | 240V    | (D) Ø90mm<br>(H) 71mm | (D) Ø80mm          | Black  | 3500K | 38°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 765lm         | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |
|  | MODO.SLOR90 | Recessed | 9W      | 240V    | (D) Ø90mm<br>(H) 71mm | (D) Ø80mm          | Black  | 3500K | 55°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 765lm         | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |
|  | MODO.SLOR90 | Recessed | 9W      | 240V    | (D) Ø90mm<br>(H) 71mm | (D) Ø80mm          | Black  | 4000K | 15°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 765lm         | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |



| Image                                                                               | SKU         | Mounting | Wattage | Voltage | Dimensions            | Cut Out Dimensions | Finish | CCT   | Beam Angle | Material  | Driver | IP Rating | UGR | Luminous Flux | CRI  | Colour Deviation | Lifetime     | Warranty | Luminaires Type |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------|---------|-----------------------|--------------------|--------|-------|------------|-----------|--------|-----------|-----|---------------|------|------------------|--------------|----------|-----------------|
|    | MODO.SLOR90 | Recessed | 9W      | 240V    | (D) Ø90mm<br>(H) 71mm | (D) Ø80mm          | Black  | 4000K | 24°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 765lm         | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |
|    | MODO.SLOR90 | Recessed | 9W      | 240V    | (D) Ø90mm<br>(H) 71mm | (D) Ø80mm          | Black  | 4000K | 38°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 765lm         | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |
|    | MODO.SLOR90 | Recessed | 9W      | 240V    | (D) Ø90mm<br>(H) 71mm | (D) Ø80mm          | Black  | 4000K | 55°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 765lm         | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |
|    | MODO.SLOR90 | Recessed | 9W      | 240V    | (D) Ø90mm<br>(H) 71mm | (D) Ø80mm          | White  | 2700K | 15°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 765lm         | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |
|    | MODO.SLOR90 | Recessed | 9W      | 240V    | (D) Ø90mm<br>(H) 71mm | (D) Ø80mm          | White  | 2700K | 24°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 765lm         | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |
|    | MODO.SLOR90 | Recessed | 9W      | 240V    | (D) Ø90mm<br>(H) 71mm | (D) Ø80mm          | White  | 2700K | 38°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 765lm         | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |
|   | MODO.SLOR90 | Recessed | 9W      | 240V    | (D) Ø90mm<br>(H) 71mm | (D) Ø80mm          | White  | 2700K | 55°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 765lm         | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |
|  | MODO.SLOR90 | Recessed | 9W      | 240V    | (D) Ø90mm<br>(H) 71mm | (D) Ø80mm          | White  | 3000K | 15°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 765lm         | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |
|  | MODO.SLOR90 | Recessed | 9W      | 240V    | (D) Ø90mm<br>(H) 71mm | (D) Ø80mm          | White  | 3000K | 24°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 765lm         | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |
|  | MODO.SLOR90 | Recessed | 9W      | 240V    | (D) Ø90mm<br>(H) 71mm | (D) Ø80mm          | White  | 3000K | 38°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 765lm         | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |
|  | MODO.SLOR90 | Recessed | 9W      | 240V    | (D) Ø90mm<br>(H) 71mm | (D) Ø80mm          | White  | 3000K | 55°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 765lm         | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |
|  | MODO.SLOR90 | Recessed | 9W      | 240V    | (D) Ø90mm<br>(H) 71mm | (D) Ø80mm          | White  | 3500K | 15°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 765lm         | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |
|  | MODO.SLOR90 | Recessed | 9W      | 240V    | (D) Ø90mm<br>(H) 71mm | (D) Ø80mm          | White  | 3500K | 24°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 765lm         | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |
|  | MODO.SLOR90 | Recessed | 9W      | 240V    | (D) Ø90mm<br>(H) 71mm | (D) Ø80mm          | White  | 3500K | 38°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 765lm         | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |



Image



| SKU         | Mounting | Wattage | Voltage | Dimensions            | Cut Out Dimensions | Finish | CCT   | Beam Angle | Material  | Driver | IP Rating | UGR | Luminous Flux | CRI  | Colour Deviation | Lifetime     | Warranty | Luminaires Type |
|-------------|----------|---------|---------|-----------------------|--------------------|--------|-------|------------|-----------|--------|-----------|-----|---------------|------|------------------|--------------|----------|-----------------|
| MODO.SLOR90 | Recessed | 9W      | 240V    | (D) Ø90mm<br>(H) 71mm | (D) Ø80mm          | White  | 3500K | 55°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 765lm         | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |
| MODO.SLOR90 | Recessed | 9W      | 240V    | (D) Ø90mm<br>(H) 71mm | (D) Ø80mm          | White  | 4000K | 15°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 765lm         | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |
| MODO.SLOR90 | Recessed | 9W      | 240V    | (D) Ø90mm<br>(H) 71mm | (D) Ø80mm          | White  | 4000K | 24°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 765lm         | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |
| MODO.SLOR90 | Recessed | 9W      | 240V    | (D) Ø90mm<br>(H) 71mm | (D) Ø80mm          | White  | 4000K | 38°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 765lm         | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |
| MODO.SLOR90 | Recessed | 9W      | 240V    | (D) Ø90mm<br>(H) 71mm | (D) Ø80mm          | White  | 4000K | 55°        | Aluminium | Remote | IP20      | <19 | 765lm         | >92+ | <2 SDCM          | 50,000 hours | 5 years  | Recessed        |

